



АРБАТЕКС
ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ

+7(34147) 2-59-03, 8-912-751-33-24,

arbatex@list.ru

Пожалуйста, уточняйте актуальную цену по телефону или E-mail !

2РМ14КПН4Г1В1 розетка



Описание

Соединитель 2РМ14КПН4Г1В1 в виде розетки имеет четыре контакта, диаметром в 1мм которые в свою очередь имеют серебрянное напыление.

2РМ14КПН4Г1В1 выполнен из металла и служит для блочного соединения. Соединение происходит с помощью резьбы.

Сопротивление контактов 2РМ14КПН4Г1В1 имеют 0,005Ом, а проходящий через них ток 8А. Максимальное напряжения для соединителя 2РМ14КПН4Г1В1 - 560В.

Допустимый ток на розетку 2РМ14КПН4Г1В1 - 8А

Такой соединитель можно встретить на многих измерительных приборах, а также в радиоаппаратуре.



АРБАТЕКС
ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ

+7(34147) 2-59-03, 8-912-751-33-24,

arbatex@list.ru

Параметры и характеристики

Тип разъема — 2РМ
Функциональное назначение: вилка
Способ монтажа: пайка на кабель
Форма контактов: прямые
Количество контактов: 4
Материал корпуса: металл
Материал изолятора: карболит
Сопротивление изолятора не менее, МОм: 1000
Покрытие контактов: золото
Сопротивление контактов не более, Ом: 0.005
Максимальный ток, не более, А: 8
Рабочее напряжение ,В: 560
Максимальное напряжение не более, В: 700
Рабочая температура, оС: -60...100

Обозначение

2РМ - тип соединителя;
14 - условный размер корпуса;
К - вид корпуса: К - кабельный, Б - блочный (приборный);
П - вид патрубка: П - прямой, У - угловой;
Н - вид гайки патрубка: Э - для экранированного кабеля, Н - для неэкранированного кабеля;
4 - количество контактов;
Г - часть соединителя: Ш - вилка; Г - розетка;
1 - обозначение сочетания контактов;
В- покрытие контактов: А - золото, В - серебро;
1 - вид контакта: цилиндрический.

Минимальная сумма заказа - 2 500 руб !



АРБАТЕКС
ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ

+7(34147) 2-59-03, 8-912-751-33-24,

arbatex@list.ru